

G 460 BUCALEX®

Viskoser Sanitär-Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

Einsatzbereich

- Für die Grundreinigung von hartnäckigen Verschmutzungen im Sanitärbereich.
- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen im Nassbereich.
- Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen.
- Entfernt mühelos extreme Verunreinigungen insbesondere durch Kalk, Urinstein, Rost und Kesselstein sowie Schmutz, Fett und Seifenreste.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Kraftvolle, schnelle Reinigungswirkung.
- Antibakteriell im Konzentrat.
- Sehr gutes Kalk- und Fettlösevermögen.
- Viskosität ermöglicht gute Haftung an senkrechten Flächen, wie Wandfliesen und damit eine lange Einwirkzeit.
- Geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine.
- RK-gelistet.

Technische Daten	
pH-Wert	0,2 - 1
Produkt-Farbe	rot
Gebindegröße/Art	12 x 1 Liter Flasche im Karton 10 Liter Kanister Sondergebinde auf Anfrage
Inhaltsstoffe gem. EU-Empfehlung	
<5% kationische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: anorganische Säuren, Hilfs-, Duft- und Farbstoffe.	



G 460 BUCALEX®

Viskoser Sanitär-Grundreiniger auf Phosphorsäurebasis

Anwendung und Dosierung



Für den gesamten Nassraum- und Sanitärbereich.



Zur manuellen Reinigung:
100 ml/10 l Wasser bis pur.



Maschinell:
Einscheibenmaschine:
100 ml bis 1l/10 l Wasser.

Oberflächen vor Anwendung von G 460 BUCALEX® mit kaltem Wasser vornässen.
Immer mit kaltem Wasser nachspülen.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.
Nicht auf kalkgebundenen Natursteinen wie z.B. Marmor, Solnhofen Platten, Travertin, Muschelkalk anwenden.
Nicht auf Aluminium, lackierten Oberflächen und Acrylglas anwenden.
Nicht anwenden auf Materialien, deren emailierte oder verchromte Oberfläche beschädigt ist.

Vor der Anwendung auf Kunststoff und Armaturen unbedingt Anleitung des Herstellers beachten.

Nicht mit chlorhaltigen Reinigern mischen.

Ergänzende Produkte

Extrem starke Verschmutzungen in WC und Urinal:
G 465 WC-Reiniger.

Zur Unterhaltsreinigung:
T 464 Bucasan®trendy.

Zur Luftverbesserung:
buz®fresh Raumdeos G 563, G 567, G 569
buz®fresh Geruchsvernichter G 568.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

GISBAU-Code: GS 50

- R 34 Verursacht Verätzungen.
- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S 28 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.
- S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

C Ätzend

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 460 BUCALEX® unter www.buzil.com.

Artikelnummer:
G460-0001
G460-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG460/0504